

SUPERCOLA

Cola de Gesso



APLICAÇÃO

A superfície a ser aplicado a SUPERCOLA deve estar limpa e isenta de sujeira e materiais graxos, assim como os equipamentos, recipientes e água utilizados na sua preparação e aplicação.

A camada a ser aplicada deve ser suficiente para colar o pré-moldado ou a cerâmica no pré-moldado.

O consumo previsto é de 0,75Kg/m² para paredes construídas com o sistema construtivo SUPERGESSO.

A pasta da SUPERCOLA deve sobrar entre as juntas dos pré-moldado durante o assentamento dos mesmos.

RECOMENDAÇÕES

Quando manipulado em ambientes fechado, ou durante exposição prolongada de alta concentração de poeira, deve-se utilizar máscara e óculos de proteção. Caso ocorra contato do produto com os olhos ou pele, deve-se lavar em água limpa e corrente por 15 minutos, caso ocorram sintomas de irritação e os mesmos não desapareçam um médico deve ser procurado. Manter o produto longe do alcance de crianças.

Este produto não é tóxico, e não contém sílica ou asbestos.

ORIENTAÇÃO PARA ESTOCAGEM

Em local seco, sobre paletes com altura mínima de 10 cm em relação ao chão, distante de paredes e portões em no mínimo 50 cm. Conservar em embalagem original fechada. Em épocas de muita umidade, cobrir com lona plástico.

VALIDADE

Se acondicionado conforme orientações a validade é de até de 6(seis) meses a partir da data de fabricação.

INFORMAÇÃO

A SUPERGESSO disponibiliza para os clientes da SUPERGESSO o nosso setor de assistência técnica, para o caso de dúvidas, sugestões ou reclamações. No caso de reclamações, as mesmas serão analisadas pela equipe técnica responsável, e dentro do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2000, serão tomadas as ações necessárias à correção do possível desvio o mais breve possível.

Para contatar a assistência técnica SUPERGESSO:

Fone : 55- 87-38731330-ramal 209/201